

ТИП КЛЕЯ

Клей на основе поливинилацетата и акрилового со-полимера, модифицированный водным раствором поливинилового спирта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для картонных коробов и гофрокоробов при склейке бокового шва, клапана, бумажных пакетов при склейке продольного шва, ламинирования перфорированных материалов, полиграфии.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клей с отличными адгезионными свойствами.
- Обладает высокой клеящей силой и высокой скорости работы.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура работы и материала	18 – 25°C
Метод нанесения	Валик, форсунка

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре 5° - 25°C - 6 месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед применением необходимо перемешать!

Не замораживать!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид клея	Жидкость белого цвета
Массовая доля сухого вещества, %	50+/-1
Показатель концентрации водородных ионов (pH)	4,5-6
Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 3 /20 об/мин, 20°C	3500-5000