

Разделительная жидкость NOBEL A-1 используется для предотвращения прилипания клея к заготовке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное антиадгезионное средство применяется в кромкооблицовочных станках для предотвращения налипания выступающего термклея к заготовке. Нанесение производится на входе станка перед фугальной фрезой на нижнюю и верхнюю сторону заготовки с помощью автоматической системы распыления станка.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра 10 л (возможны другие варианты поставки).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15 – 25 °C) в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции Акта об опасных к перевозке и хранению материалов (the Dangerous Goods Act).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ультратонкий слой разделительного агента A-1 наносится на верхнюю и нижнюю поверхность заготовок (область кромки) с помощью специальной системы распыления разделительного агента с электронным управлением. Расход средства на сопло составит менее 1 литра на 5000 погонных метров.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Расход	1 л / 5000 п.м.