



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУХГОЛОВАЯ ПИЛА С ЧПУ

**ALUMAX DM CNC-500×6000
С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ
НАКЛОНОМ ГОЛОВ**



delta-tehno.ru



ФОТО:



НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование имеет широкий диапазон обработки и предназначено для раскроя алюминиевых и фасадных профилей. Благодаря высокой производительности станок предназначен для серийного и крупносерийного производства. Предусмотрен полный комплекс защитных устройств.

Система ЧПУ и сенсорная программируемая система PLC обеспечивают автоматический раскрой профилей различных типов в заданный размер. Станина выполнена по современной стальной конструктивной схеме и прошла стабилизирующую обработку, благодаря чему обладает высокой жёсткостью и устойчивостью к деформации.

Высококачественные специальные алмазные пильные диски обеспечивают точный рез. Высокая точность шпинделя обеспечивает стабильное вращение пильного диска и повышает качество поверхности реза. Подача пильного диска осуществляется пневмогидравлическим демпфирующим цилиндром, что обеспечивает равномерную скорость подачи и плавность перемещения.

Механизм подачи оснащён импортными плоскими направляющими и линейными подшипниками, обеспечивающими высокую точность перемещения и позиционирования. Пильные головки поворачиваются автоматически; двустороннее позиционирование и зажим обеспечивают точность и стабильность. Закрытая зона пиления эффективно предотвращает разлёт стружки. Обе пильные головки могут устанавливаться на углы 45°, 90° и 135°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	380 В, 50 Гц
Мощность	2 x 3,0 кВт
Частота вращения	3850 об/мин
Рабочее давление воздуха	0,5-0,8 МПа
Расход воздуха	200 л/мин
Пильный диск	Ø500 x 4,0 x Ø30 x Z120
Скорость подачи	0-3 м/мин
Длина реза	400-6000 мм
Ширина реза	макс. 135 мм
Высота реза	макс. 200 мм при 45°; макс. 300 мм при 90°
Габаритные размеры, ориентировочно	6700 x 1200 x 1600 мм

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Марка	Описание
Система управления	Honghai	Система ЧПУ
Двигатель	—	Шпиндельный двигатель, 2,2 кВт
Точность реза	—	±0,07 мм
Приводной двигатель	Honghai	Серводвигатель
Направляющие	—	Высокоточные квадратные линейные направляющие
Пильный диск	—	Алмазный
Электромагнитный клапан	AirTAC (Airtac)	Пневматический электромагнитный клапан



РАССРОЧКА

до 12 мес

длительность
рассрочки

от 10%

первоначальный
взнос

от 100 000₽

стоимость
оборудования



Полностью
онлайн



Рассмотрение
по 2-м документам



Быстрое
оформление



Работаем
по всей России





В ЦИФРАХ

15⁺

лет

на рынке
оборудования

50⁺

тысяч

оборудованных
производств

20

складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺

лет

на рынке
клеевых
материалов

500

тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru