



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

СТАНОК ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА DELTAMACHINERY DM-K1



delta-tehno.ru



ОПИСАНИЕ

Станок для сверления стекла модели JT-K1 — это специализированное оборудование, предназначенное для сверления отверстий в стекле и спеченном камне (крупноформатном керамограните).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Пневматическая подача с демпфированием (плавное гашение скорости и удара в конце или в процессе движения поршня)
- Защита стекла от сколов и трещин: Когда сверло (особенно нижнее или верхнее при быстром подводе) приближается к стеклу, пневматика за счет демпфера плавно замедляет ход прямо перед касанием.
- Инструмент заходит в материал мягко, без резкого удара
- Плавный выход сверла: На выходе из отверстия демпфирование удерживает шпиндель от резкого «провала» вперед, что предотвращает выкрашивание кромок стекла.
- Стабильная скорость подачи: Пневматические цилиндры сами по себе могут двигаться рывками из-за сжимаемости воздуха. Демпфирующий элемент выравнивает это давление, делая подачу сверла абсолютно равномерной
- Продление срока службы инструмента: Отсутствие ударных нагрузок сохраняет алмазное напыление на сверлах гораздо дольше.

Преимущества:

- Станок обеспечивает высокую скорость сверления, отличное качество готовых отверстий и простоту в управлении.
- Большой диаметр сверления
- Вылет станины позволяет обрабатывать стекло и плитные материалы больших размеров

- Низкая высота рабочего стола обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации.
- Нижний шпиндель имеет пневматическую регулировку, что гарантирует стабильную скорость и эффективно повышает качество обработки.
- Станок обладает высокой производительностью и может использоваться в серийном производстве, а также в составе поточных линий.
- Незаменимое оборудование для предприятий по обработке стекла и спеченного камня.



						
380В/50Гц	2200×2700 мм	3–25 мм	3–200 мм	2,5 кВт	600 кг	2200×2700×1700 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр сверления	4 – 220 мм
Толщина обрабатываемого стекла	2 – 20 мм
Максимальный размер обрабатываемого стекла	2000x1800 мм
Высота рабочего стола	1000 мм
Расстояние от центра шпинделя до колонны	1257 мм
Угол конуса отверстия	60°
Габаритные размеры (включая плавающий стол)	2200x2500x1700 мм
Общая масса	1000 кг
Входное напряжение / Частота	380 В / 50 Гц
Общая мощность	2,45 кВт



В ЦИФРАХ

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов


в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru